



Stabilimento di produzione:
Corte Franca

codice prodotto: 800051

DOPPIO UNI 12x25x15



Materiale imballato

Pezzi per pacco	192
Dimensioni (HxLxP)	105x100x100
Peso (Q.li)	8,1

Caratteristiche tecniche

Valori nominali (cm.)		Caratteristiche		
Lunghezza	25	Peso (Kg)	4,20	
Spessore	12	Foratura (%)	44	
Altezza	15	λ_{equ} del blocco (W/mK)	SP12=0,225	SP25=0,238

Potere Fonoisolante R_w			Resistenza al fuoco		
dB	SP12=46	SP25=51	E.I.	SP12=240	SP25=240*

*Secondo D.M. del 16/02/2007

Resistenza alla compressione (N/mm ²)				
// ai fori	10		⊥ ai fori	SP12=1,5 SP25=1,5

Trasmittanza termica (U)

Malta e intonaco tradizionale con 1,5 cm. di intonaco interno ed esterno ($\lambda=0,93$ W/mK)	SP12	1,614	W/m ² K
	SP25	0,997	W/m ² K
Malta termica e intonaco isolante con 1,5 cm. di intonaco interno ($\lambda=0,93$ W/mK) e 2,0 cm. di intonaco esterno ($\lambda=0,09$ W/mK)	SP12	1,103	W/m ² K
	SP25	0,707	W/m ² K

Dati operativi

Materiale in opera	pezzi (n)	malta (dm ³)	peso (Kg)
m ³ muratura sp12	198,3	110	1031
m ³ muratura sp25	190	150	1068
m ² muratura sp12	23,8	13,2	124
m ² muratura sp25	47,5	37,5	267

NB: nel calcolo si è considerato lo strato della malta pari ad 1 cm.

Tutti i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche