



Stabilimento di produzione:

Corte Franca

codice prodotto: 800070

DOPPI DOPPIO UNI 12x25x25



Materiale imballato

Pezzi per pacco	96
Dimensioni (HxLxP)	105x100x100
Peso (Q.li)	6,3

Caratteristiche tecniche

Valori nominali (cm.)		Caratteristiche		
Lunghezza	25	Peso (Kg)	6,50	
Spessore	12	Foratura (%)	43	
Altezza	25	λ_{equ} del blocco (W/mK)	SP12=0,225	SP25=0,238

Potere Fonoisolante R_w			Resistenza al fuoco		
dB	SP12=46	SP25=51	E.I.*	SP12=60	SP25=240

*Secondo D.M. del 16/02/2007

Resistenza alla compressione (N/mm ²)				
// ai fori	10		⊥ ai fori	SP12=1,5 SP25=1,5

Trasmittanza termica (U)

Malta e intonaco tradizionale con 1,5 cm. di intonaco interno ed esterno ($\lambda=0,93$ W/mK)	SP12	1,534	W/m ² K
	SP25	0,943	W/m ² K
Malta termica e intonaco isolante con 1,5 cm. di intonaco interno ($\lambda=0,93$ W/mK) e 2,0 cm. di intonaco esterno ($\lambda=0,09$ W/mK)	SP12	1,082	W/m ² K
	SP25	0,690	W/m ² K

Dati operativi

Materiale in opera	pezzi (n)	malta (dm ³)	peso (Kg)
m ³ muratura sp12	122,9	80	943
m ³ muratura sp25	117,7	120	981
m ² muratura sp12	14,8	9,6	114
m ² muratura sp25	29,5	30	246

NB: nel calcolo si è considerato lo strato della malta pari ad 1 cm.

Tutti i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche