Stabilimento di produzione:

Bologna

codice prodotto: 910211

A36/45 ZS

Materiale imballato

Pezzi per pacco	30
Dimensioni (HxLxP)	105x90x90
Peso (Q.li)	7,3

Caratteristiche tecniche

Valori nominali (cm.)		Caratteristiche		
Lunghezza	45	Peso (Kg)	24,20	
Spessore	30	Foratura (%)	45	
Altezza	19	λ_{equ} del blocco (W/mK)	SP30=0,208	SP45=0,178

Potere Fonoisolante Rw			Resistenza al fuoco		
dB	SP30=52	SP45=55	R.E.I.	---	---

Resistenza alla compressione (N/mm^2)				
// ai fori	10	⊥ ai fori	SP30=2,0	SP45=1,0

Trasmittanza termica (U)

Malta e intonaco tradizionale con 1,5 cm. di intonaco interno ed esterno (λ=0,93 W/mK)	SP30	0,709	W/m^2K
	SP45	0,449	W/m^2K
Malta termica e intonaco isolante con 1,5 cm. di intonaco interno (λ=0,93 W/mK) e 2,0 cm. di intonaco esterno (λ=0,09 W/mK)	SP30	0,556	W/m^2K
	SP45	0,353	W/m^2K

Dati operativi

Materiale in opera	pezzi (n)	malta (dm^3)*	peso (Kg)
m^3 muratura sp30	36	80	1015
m^3 muratura sp45	35	90	1009
m^2 muratura sp30	11,2	24	315
m^2 muratura sp45	15,7	40,5	453

*NB:nel calcolo si è considerato lo strato della malta pari ad 1 cm.

Tutti i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche