



Stabilimento di produzione:

Bologna

codice prodotto: 910847

A48/60 TAMPONAMENTO



Materiale imballato

Pezzi per pacco	48
Dimensioni (HxLxP)	107x95x100
Peso (Q.li)	6,3

Caratteristiche tecniche

Valori nominali (cm.)		Caratteristiche		
Lunghezza	30	Peso (Kg)	13,00	
Spessore	25	Foratura (%)	60	
Altezza	25	λ_{equ} del blocco (W/mK)	SP25=0,233	SP30=0,145

Potere Fonoisolante R_w			Resistenza al fuoco		
dB	SP25=49	SP30=50	R.E.I.	---	---

Resistenza alla compressione (N/mm ²)				
// ai fori	7	⊥ ai fori	SP25=1,0	SP30=1,0

Trasmittanza termica (U)

Malta e intonaco tradizionale con 1,5 cm. di intonaco interno ed esterno ($\lambda=0,93$ W/mK)	SP25	0,880	W/m ² K
	SP30	0,557	W/m ² K
Malta termica e intonaco isolante con 1,5 cm. di intonaco interno ($\lambda=0,93$ W/mK) e 2,0 cm. di intonaco esterno ($\lambda=0,09$ W/mK)	SP25	0,682	W/m ² K
	SP30	0,425	W/m ² K

Dati operativi

Materiale in opera	pezzi (n)	malta (dm ³)*	peso (Kg)
m ³ muratura sp25	49,2	80	784
m ³ muratura sp30	49,1	80	783
m ² muratura sp25	12,3	20	196
m ² muratura sp30	14,8	24	236

*NB: nel calcolo si è considerato lo strato della malta pari ad 1 cm.

Tutti i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche